

- •HD Ready (résolution 1366 x 768)
- •LED : finesse & économie d'énergie
- •Clonage des paramètres via USB

















Caractéristiques	26" 32"	
déo	UE26C4000PH	UE32C4000PH
DTV/HDTV1080p	HD Ready	HD Ready
ésolution	1366 x 768	1366 x 768
emps de réponse ngle de vue (H/V)	4.5ms 178/178	4.5ms 178/178
étroéclairage	LED	LED
ontraste dynamique	2 000 000:1	2 000 000:1
uminositė	400cd/m ²	400cd/m²
ûdlo	2504	2 - 400
ortie téréo	2 x 5W Dotby Digital Plus / Dotby Pulse	2 x 10W Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
on Surround	Douby Digital Files / Douby Filese	DODY DIGITAL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FULL FU
ortie haut-parleurs salle de bain		
onction Menu		
rocesseur d'image	DNIe+	DNIe+
eille programmable	•	
inuterie marche/arrêt élétexte (nb de pages)	1000P Mega TTX	1000P Méga TTX
ternet@TV	- TOOL MEGIN TIN	10001 110901 177
SB 2.0	Musique/Photo/Video	Musique/Photo/Vidéo
stallation automatique des chaînes	•	
égulation automatique du volume	•	•
eglage (gauche/droite)		25.15
ingues OSD itrées et Sorties (latérales)	25 (Europe)	25 (Europe)
rees et Sortes (Bierales) se casque		The second secon
Vidéo		
omposite AV		
68		
ot pour Cl		
DMI		*
ntrée RF	1	1
ntree RF ntrée composante (Y/Pb/Pr)		1
rise péritel complète	i	1
ntrée Composite (AV)	í	1
DMI	2	2
ot pour Cl	1	1
SB	1	1
C D-sub		1
C Audio Jack asque (écouteurs)	1	1
ortie audio (line out)		
ortie audio (bathroom speaker)		
ortie optique audio		
rise de sortie DC		
J12 (contrôle externe)	1	1
erecteristiques "Hospitability" lode Hotel		
ode Plug & Play	:	:
ode musique (Entrée : PC/AV/composante)		
ode musique rétroéclairage on/off		
ode Audio "Loop In"		
ortie haut-parleurs salle de bain		
imentation 12V et 5V pour Set Top box		
ise service RJ12/IR Passtrought orloge PMOLED	Interactive	Interactive
aramétrer le demarrage TV		
ompatible "jack pack"		
oning USB		
lécommande multi-codes		
ompartiment à piles securisé		
fichage du logo de l'Hôtel		
fichage liste des chaines	En Standalone	En Standalone
ouche Alarme (télécommande) hannel mixing (DVB TV)	En Standalone En Standalone	En Standabne En Standabne
ode économie d'energie	En Standalone	En Standalone
ode PC automatique	:	·
		in the second second
oids (Net) avec pied	6.2 Kg	9.2 Kg
oids (Net) sans pied	5.5 Kg	8.4Kg
mensions en mm avec pied mensions en mm sans pied	652.8*222*479.8mm	774.6*255*549.1mm 774.6*29.9*491.8mm
mensions en mm sans pied	652.8*29.9*422.8mm	774.0 29.9 491.0mm
elécommande	•	•
anuel d'installation (rapide)	•	
les LR03 AAA		
able d'antenne		
âble RJ 12	•	•
àble d'alimentation	A STATE OF THE STA	•
mension (en mm)	200 * 100	200 * 200
ille des vis	M8	200 200 M8
stéme	Parties.	
eception DTV	DVB-T/C	DVB-T/C
mentation		
imentation	AC220~240V 50/60Hz	AC220~240V 50/60Hz
onsommation d'énergie (Watts)	65W	100W
onsommation en mode veille (Watts) ode economie d'énergie (Watts)	0.24W	0.22W
ode ecologie d'elergie (Watts) teint	45	59
nible	34	43
byen	30	36
	25	29